



ACRYL'PONT

Peinture acrylique satinée pour travaux soignées en phase aqueuse pour la décoration en intérieur et en extérieur

Propriétés essentielles

- Sans odeur, ne contient pas de solvant nocif
- Grande facilité d'application avec un aspect très homogène
- Excellente adhérence et durabilité du pouvoir antidérapant • Excellente tenue aux UV

Destination

- S'utilise sur : bois, métaux, composites, anciens fonds déjà peints
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur et extérieur

Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé; par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 80%.
- Matériel: brosse ou taloche + rouleau nid d'abeille
- Appliquer le produit en couche épaisse à la brosse ou à la taloche, plus l'épaisseur déposée est importante plus le relief antidérapant sera prononcé, puis créer le relief avec le rouleau
- Produit prêt à l'emploi ne pas diluer • Nettoyage des outils: eau

SEC AU TOUCHER

5H

OUTILS



EAU



RENDEMENT
m²/L

4





Conseils d'application selon les supports

- Composite, verre, résine : dépolissage superficiel + 1 couche de ACRYL'PONT
- Bois : ponçage + 1 couche de ACRYL'PONT
- Anciens fonds déjà peints : dépolissage superficiel + 1 couche de ACRYL'PONT
- Support métallique : Acier : décapage, dérouillage, brossage, au degré de soin CSt3. Aluminium : brossage au degré de soin CSt3. Cuivre : Elimination des oxydes (lessivage alcalin et rinçage à l'eau) + 1 couche ANTIROUILLE SECHAGE RAPIDE + 1 couche de ACRYL'PONT
- Autres supports : consulter notre service technique

Caractéristiques techniques

- TEINTE: blanc, gris, beige
- DENSITE: $1.36 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
- EXTRAIT SEC: 60.0% en poids – 45.6% en volume
- SECHAGE: 3 à 5h selon le relief
- RENDEMENT: 2 à 4 m²/litre selon le relief
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 1L - 2.5L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/i) : 140g/L
Ce produit contient max. 30g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.