



# FIXO INCOLORE

Fixateur incolore à base de dispersion acrylique pour les supports alcalins, douteux ou absorbants

## Propriétés essentielles

- . Séchage rapide et sans odeur
- . Isole les fonds alcalins, poreux, farinants ou présentant une solidité insuffisante
- . Recouvrable par toutes les finitions classiques dans la demi-journée

## Destination

- . S'utilise sur fonds alcalins, absorbant ou douteux et sur ancienne peinture
- . Travaux neufs et entretiens
- . Intérieur - Extérieur

## Conseils de mise en œuvre

- . Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU 59.1. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- . Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- . Matériel: brosse, rouleau
- . Dilution et nettoyage des outils: eau





## Conseils d'application selon les supports

- . Fonds anciens peints farinants, fonds alcalins: brossage, ponçage, lessivage, rinçage + 1 couche de FIXO INCOLORE
- . Plâtres, placoplâtres, dérivés, panneaux de particules: grattage, brossage, ponçage, éliminer parties délitées + 1 couche de FIXO INCOLORE

## Caractéristiques techniques

- TEINTE: Incolore
- DENSITE: 1,20 +/- 0,03 g/cm<sup>3</sup>
- EXTRAIT SEC: 8% en poids
- SECHAGE: 30 min
- RECOUVRABLE: 2H
- RENDEMENT: 7 à 8 m<sup>2</sup>/litre
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 5L - 10L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

## Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/g) : 30g/L  
Ce produit contient max. 15g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

· Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.