



HALT HUMID ANTI HUMIDITE

Peinture acrylique mate en phase aqueuse pour le traitement et la protection des fonds humides et alcalins en intérieur/extérieur

Propriétés essentielles

- . Excellente barrière à l'humidité grâce à la consolidation du support.
- . Bloque les poussées d'humidité s'exerçant par infiltration ou par capillarité dans la maison.
- . Excellente résistance sur supports alcalins.
- . Nécessité de recouvrir HALTHUMID après 24H minimum.

Destination

- . S'utilise sur ciments, plâtres et dérivés
- . Travaux neufs et entretiens
- . Intérieur / Extérieur

Conseils de mise en œuvre

- . Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU 59.1. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- . Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- . Matériel: brosse, rouleau à poils longs.
- . Dilution et nettoyage des outils: eau

SEC AU
TOUCHER

2H

OUTILS



RENDEMENT
m²/L

6





Conseils d'application selon les supports

- . Ciments et plâtres neufs : grattage, brossage, ponçage 1 couche d'ALTHUMID (dilution 10% d'eau) + 1 à 2 couches d'ALTHUMID en finition
- . Plâtres, ciments et dérivés peints : élimination des écailles et des efflorescences, rebouchage, ponçage 1 couche d'ALTHUMID (dilution 10% d'eau) + 1 à 2 couches d'ALTHUMID en finition
- . En extérieur, appliquer 1 couche de VB55 en finition.

Caractéristiques techniques

- TEINTE: blanc
- DENSITE: 1,30 +/- 0,03 g/cm³
- EXTRAIT SEC: 54.0% en poids - 40.0% en volume
- SECHAGE: 1H30
- RECOUVRABLE: 24H
- RENDEMENT: 5 à 7 m²/litre
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 1L - 2,5L - 10L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/i) : 140g/L
Ce produit contient max. 30g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

· Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.