

HYDROFUGEANT

EXT



Traitement incolore à base de résines siloxanes en phase solvant pour l'hydrofugation des façades en classe D1

Propriétés essentielles

- Protection hydrofugeante des surfaces poreuses
- Barrière efficace résistante à la pluie, évite la fixation des micro-organismes et le développement des efflorescences
- Conserve l'aspect minéral des supports sans jaunissement et sans encrassement
- Recouvrable par les peintures acryliques en phases après 1 mois minimum de vieillissement

Destination

- S'utilise sur maçonneries, bétons cellulaires, briques, panneaux gravillon lavé, pierre, fibre minérale, enduits projetés, enduits monocouches, carrelages poreux
- Travaux neufs et entretiens
- Extérieur

Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieur à 80%.
- Appliquer en mouillé sur mouillé jusqu'à saturation du support. Sur surface verticale appliquer du bas vers le haut.
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet

SEC AU TOUCHER

2H

OUTILS



RENDEMENT
m²/L

6

DILUANT

**WT
70**





Conseils d'application selon les supports

- Tous les supports poreux : brossage, décontamination, lavage HP + HALTHUMID HYDROFUGEANT à saturation en mouillé sur mouillé Ce mode d'application permet d'obtenir un écran efficace sur 5 ans minimum

Caractéristiques techniques

- TEINTE: Incolore
- DENSITE: 0.82 +/- 0,03 g/cm³
- EXTRAIT SEC: 7 % en volume
- SECHAGE: 2H selon rendement
- RENDEMENT: 4 à 8 m²/litre selon absorption du support
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 1L - 2.5L - 10L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 10c
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/i) : 750g/L
Ce produit contient max. 740g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.