



IMPRESSION PRO GLYCERO

Impression glycérophtalique thixotrope pour intérieur et extérieur

Propriétés essentielles

- Séchage rapide, ponçable après 24h de durcissement. Excellente adhérence sur supports douteux
- Isole, bloque et régularise les fonds poreux, absorbants et tâchés
- Recouvrable dans la journée par les peintures acryliques
- Le système IMPRESSION PRO GLYCERO + ACRYLIQUE permet d'éviter les phénomènes de flash et de marbrure dans les locaux mal ventilés
- IMPRESSION PRO GLYCERO améliore l'aspect des finitions acryliques et glycérophtaliques

Destination

- S'utilise sur fonds poreux, douteux, tâchés et anciennes peintures
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - extérieur

Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés. Dépolir les anciens fonds durs (epoxy, polyuréthane)
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieure à 80%.
- Matériel: brosse, rouleau
- Dilution et nettoyage des outils: diluant WT 70





Conseils d'application selon les supports

- Sur plâtres et dérivés, boiseries: grattage, ponçage, rebouchage et 1 couche d'IMPRESSION PRO GLYCERO
- Sur fonds farinants : grattage, brossage et lavage avec 1 couche d'IMPRESSION PRO GLYCERO
- Sur anciennes peintures adhérentes: lessivage, ponçage avec 1 couche d'IMPRESSION PRO GLYCERO

Caractéristiques techniques

- TEINTE: Blanc mat velouté
- DENSITE: 1,37 +/- 0,03 g/cm³ (blanc)
- EXTRAIT SEC: 71% en poids - 50% en volume
- SECHAGE: 3H à 4H
- RECOUVRABLE: 6h pour les acryliques 24H pour les peintures solvants
- RENDEMENT: 8 m²/litre
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 1L - 2.5L - 10L - 15L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/g) : 350g/L
Ce produit contient max. 345g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.