

MAT SOUPLE

INT
EXT



Peinture acrylique mate en phase aqueuse haute performance pour finition soignée en intérieur et extérieur

Propriétés essentielles

- Excellente blancheur avec un aspect garnissant très opacifiant
- Résistance à la saponification et au farinage
- Bonne adhérence et souplesse du film sec avec un aspect mat uniforme
- Bonne tenue aux UV et aux variations de température
- Faible quantité de composés organiques volatils (COV) permettant un séchage rapide sans odeur

Destination

- S'utilise sur enduits ciment, béton, anciennes peintures, plâtres et dérivés
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - Extérieur

Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Sur fonds alcalins, poreux ou friables, appliquer 1 couche de FIXATEUR SOLVANT
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou airless (essai préalable)
- Dilution et nettoyage des outils: eau



TEINTABLE



SEC AU
TOUCHER
2H



RENDEMENT
m²/L
10





Conseils d'application selon les supports

- Sur enduits ciment, bétons, fonds farinants: brossage, lavage, décontamination éventuelle, vérifier pH 1 couche de FIXATEUR FACADE + 2 couches de MAT SOUPLE
- Sur anciennes peintures: vérification adhérence, brossage, lavage 2 couche de MAT SOUPLE
- Sur plâtres et dérivés, bois et dérivés : ponçage, dépoussiérage 1 couche de R'FOND + 1 ou 2 couches de MAT SOUPLE

Caractéristiques techniques

- TEINTE: Blanc + Pastel
- DENSITE: 1,55 +/- 0,03 g/cm³
- EXTRAIT SEC: 67% en poids - 49% en volume
- SECHAGE: 2H
- RECOUVRABLE: 24H
- RENDEMENT: 10 m²/L
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 2,5L - 10L - 15L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/a) : 30g/L
Ce produit contient max. 30g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.