

ACRYLIQUE NOIR MAT

INT



Peinture mate de haute qualité à base de dispersion acrylique en phase aqueuse pour finitions soignées en intérieur

Propriétés essentielles

- Séchage rapide sans odeur avec une faible quantité de composés organiques volatils
- Excellent pouvoir opacifiant en travaux neufs et travaux d'entretien

Destination

- . S'utilise sur plâtre, bois et dérivés, béton et anciennes peintures adhérentes
- . Travaux neufs et entretiens
- . Intérieur

Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Sur fonds douteux, poreux ou absorbants appliquer préalablement R'FOND
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet en 1 ou 2 couches selon l'état du support
- Dilution et nettoyage des outils: eau

SEC AU
TOUCHER
2H



RENDEMENT
m²/L
9



46 Rue Jacques Reattu - 13009 Marseille
04 91 79 29 00 - www.renaudinpeinture.fr



Conseils d'application selon les supports

- Plâtres, Bois et dérivés, fonds farinants: dépoussiérage, grattage, ponçage 1 couche de R'FOND (dilution 5% de WT70) + 1 couche d' ACRYLIQUE NOIR MAT
- Ciment, béton et dérivés passivés en intérieur : vérifier le pH et la porosité du support, dépoussiérage 1 couche d'ACRYLIQUE NOIR MAT (dilution 5% d'eau) + 1 couche d' ACRYLIQUE NOIR MAT
- Anciennes peintures adhérentes : brossage, ponçage, lessivage 1 couche d'ACRYLIQUE NOIR MAT (dilution 5% d'eau) + 1 couche d' ACRYLIQUE NOIR MAT

Caractéristiques techniques

- TEINTE: Noir Mat profond
- DENSITE: 1,52 +/- 0,03 g/cm³
- EXTRAIT SEC: 66% en poids – 46% en volume
- SECHAGE: 30 min au toucher
- RECOUVRABLE: 6H
- RENDEMENT: 8 - 10 m²/L
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 2,5L – 10L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/a) : 30g/L
Ce produit contient max. 10g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.