



# NOIR ET VERT À TABLEAU

Peinture à base de résine alkyde spéciale pour transformer un support en tableau noir

## Propriétés essentielles

- Grande facilité d'application avec un séchage rapide
- Convient pour la remise en état des anciens tableaux et des tables de ping pong
- Excellent résistance à l'abrasion permettant un nettoyage aisé
- Degré de brillance : 15 à 60° (norme ISO 2813)

## Destination

- S'utilise sur tous les supports rigides
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - extérieur

## Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur  
Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieure à 80%.
- Il est important d'appliquer sur une surface lisse
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet
- Dilution et nettoyage des outils: diluant WT 70

SEC AU TOUCHER	RENDEMENT m <sup>2</sup> /L	DILUANT	OUTILS
<b>6H</b>	<b>8</b>	<b>WT 70</b>	





## Conseils d'application selon les supports

- Support poreux : ponçage, dépoussiérage 1 couche de NOIR TABLEAU dilué à 10% de WT70 + 1 couche de NOIR TABLEAU pur
- Support non poreux : lessivage, ponçage, dépoussiérage 1 à 2 couches de NOIR TABLEAU
- Tableaux, tables de ping pong en entretien: ponçage léger, dépoussiérage, passage éponge humide 1 à 2 couches de NOIR TABLEAU
- Les supports ainsi revêtus ne seront utilisés qu'après 72H

## Caractéristiques techniques

• TEINTE:	Noir et vert
• DENSITE:	1,20 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup>
• EXTRAIT SEC:	66% en poids - 49% en volume
• SECHAGE:	6H
• RECOUVRABLE:	24H
• RENDEMENT:	8 m <sup>2</sup> /L
• CONSERVATION:	24 mois en emballage hermétique d'origine
• CONDITIONNEMENT:	0.25L – 0.75L
• STOCKAGE:	à l'abri du gel et de la chaleur

## Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/i) : 500g/L  
Ce produit contient max. 400g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.
- Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.