

# R'DEX

INT  
EXT



Lasure en phase solvant à base de résines alkydes gélifiées conférant aux boiseries une hydrorégulation et une excellente durabilité

## Propriétés essentielles

- R'DEX GEL valorise le veinage des différentes essences grâce à un aspect satiné « ciré »
- Excellente résistance aux intempéries et aux UV
- Peut être recouvert d'une finition dure type PLASTITHANE brillante ou satinée en intérieur/extérieur
- Facilité d'emploi à la brosse avec une bonne résistance à la coulure et un bon rendu.
- Degré de brillance : 35 à 40 sous 60° (norme ISO 2813)

## Destination

- S'utilise sur bois brut ou anciens fonds déjà peints
- Travaux neufs et entretiens

## Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés. Bien dégraisser les bois résineux, exotiques ou exsudant.
- Ne pas appliquer sur bois gras, humide, condensant, gelé, écaillés ou imprégnés de microorganismes; par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieure à 80%.
- Matériel : brosse, rouleau • Application en 2 ou 3 couches
- Dilution et nettoyage des outils : diluant WT70

SEC AU  
TOUCHER

**3H**

DILUANT

**WT  
70**

OUTILS



RENDEMENT  
m<sup>2</sup>/L

**14**





## Conseils d'application selon les supports

- Boiseries saines : brossage, ponçage abrasif fin
- Bois gras, exotiques, résineux : brossage, ponçage abrasif fin, dégraissage
- Boiseries anciennement peintes : décapage soigné, ponçage du support remis à nu
- Après ses travaux préparatoires appliquer 2 ou 3 couches de R'DEX

## Caractéristiques techniques

- TEINTE: 9 teintes bois + incolore
- DENSITE: 0,88g/cm<sup>3</sup>
- EXTRAIT SEC: 43% en poids - 38% en volume
- SECHAGE: 3H
- RECOUVRABLE: 8H
- RENDEMENT: 14 m<sup>2</sup>/L
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 0,75L - 2,5L -10L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

## Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/f) : 700g/L  
Ce produit contient max. 520g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.