



# R'ROUTE

Peinture acrylique solvant spécialement conçue pour la signalisation routière et le marquage des sols extérieur

## Propriétés essentielles

- Séchage rapide avec un bon durcissement
- Forte résistance à l'abrasion et aux variations de températures
- Excellente opacité
- Ne jamais diluer avec du white-spirit

## Destination

- S'utilise sur asphalte, ciment, béton, chaussées hydrocarbonées, ponts, surfaces métalliques
- Travaux neufs et entretiens
- Extérieur

## Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieur à 80%.
- Un effet rétroréfléchissant peut être obtenu en saupoudrant des billes de verre calibrées sur la peinture fraîchement appliquée
- Matériel : brosse, rouleau, machine à pulvérisation
- Dilution et nettoyage des outils : diluant S60



TEINTABLE

SEC AU  
TOUCHER

5 min

OUTILS



DILUANT

S  
60

RENDEMENT  
m<sup>2</sup>/L

3





## Conseils d'application selon les supports

- Ciments, bétons, chaussées hydrocarbonées, asphaltes : Sondage, élimination et restructuration des éclats, brossage, lavage
- Parties métalliques : Brossage, dérouillage, dégraissage, passivation
- Après préparation du support appliquer directement R' ROUTE en finition

## Caractéristiques techniques

- TEINTE: blanc, rouge, jaune, noir bleu + base
- DENSITE: 1,55 +/- 0,03 g/cm<sup>3</sup>
- EXTRAIT SEC: 73% en poids - 52% en volume
- SECHAGE: 5 min
- RENDEMENT: 2.5 à 3 m<sup>2</sup>/litre
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 01L - 4L - 12L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

## Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b1
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/i) : 500g/L  
Ce produit contient max. 490g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.