



DILUANT SX15

Diluant à base de mélange de solvants pour les peintures epoxy

Propriétés essentielles

- Diluant à incorporer dans les peintures epoxy type R'POOL EPX, pour d'autres types de peintures consulter notre service technique

Conseils de mise en œuvre

- Incorporer et bien mélanger de façon à obtenir une viscosité homogène pour la mise en oeuvre du produit. Dans le cas de volume important, une agitation mécanique est souhaitable





Conseils d'application selon les supports

- Le DILUANT SX15 peut être utilisé en qualité de nettoyeur pour les outils d'application

Caractéristiques techniques

- TEINTE: incolore
- ODEUR: aromatique
- DENSITE: 0.87 +/- 0,03 g/cm³
- POINT ECLAIR: 40°C
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique
- d'origine
- CONDITIONNEMENT: 1L - 5L
- STOCKAGE: à l'abri de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Non concerné
- COV : Non concerné
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

· Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.