

# VAG PERMANENT

INT  
EXT



Vernis incolore monocomposant polyvalent pour la protection antigraffiti à base de liant alkyde uréthane.  
Finition aspect mouillé

## Propriétés essentielles

- Vernis de protection multi-supports incolore, présentant une importante longévité et une forte adhérence sur les ouvrages à protéger ;
- Les graffitis sont enlevés facilement à l'aide du nettoyant R'NET sans altération du support ou du vernis
- Très grande résistance aux intempéries, aux agressions chimiques et aux rayons UV
- Très bonne résistance au lavage haute pression

## Destination

- Protège tous les matériaux usuels : Pierre, brique ; béton, enduit façade, métaux ferreux et non ferreux, terre cuite, (autre support nous consulter)
- Pour la protection des ouvrages neufs et en entretien ;
- Intérieur - extérieur

## Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C ou hygrométrie supérieur à 80%. • Appliquer en deux couches
- Les performances optimales sont obtenues après 5 jours de séchage
- Matériel : brosse, rouleau, pistolet type Airless
- Dilution et nettoyage des outils : diluant WT 70.
- Enlèvement des graffitis avec le nettoyant R'NET

SEC AU  
TOUCHER  
**2H**

DILUANT  
**WT  
70**



RENDEMENT  
m<sup>2</sup>/L  
**10**





## Caractéristiques techniques

• TEINTE:	Incolore
• DENSITE:	0.92+/- 0,03 g/cm <sup>3</sup>
• EXTRAIT SEC:	45% en volume
• SECHAGE:	6H
• RECOUVRABLE:	24H
• RENDEMENT:	8 - 12 m <sup>2</sup> /L
• CONSERVATION:	24 mois en emballage hermétique d'origine
• CONDITIONNEMENT:	1L - 5L - 10L
• STOCKAGE:	à l'abri du gel et de la chaleur

## Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/i) : 500g/L  
Ce produit contient max. 400g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

· Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.