

VAG SACRIFICIEL

INT
EXT



Vernis acrylique monocomposant pour la protection antigraffiti à base de dispersion acrylique en phase aqueuse

Propriétés essentielles

- Protection antigraffiti temporaire destinée à l'élimination régulière des graffiti sur les supports bruts non peints
- Produit monocomposant ne nécessitant pas de primaire d'accrochage
- Insaponifiable et hydrofuge
- Séchage rapide sans odeur (sur fond structuré en façade, prévoir une dilution à 5% d'eau)

Destination

- S'utilise sur fonds poreux bruts (pierre, ciment, béton....)
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - Extérieur

Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Application en 2 couches • Protection efficace après 72h de séchage
- Matériel : brosse, rouleau, pistolet airless
- Dilution et nettoyage des outils : eau
- Nettoyage des graffitis avec le nettoyant R'NET, la protection du VAG SACRIFICIEL est amené à disparaître après le nettoyage, l'application d'une nouvelle couche de VAG SACRIFICIEL sera donc à renouveler

SECAU
TOUCHER
30'



RENDEMENT
m²/L
6





Conseils d'application selon les supports

- Fonds alcalins, enduits de parements, fresques : brossage, ponçage, lavage, reprises des éclats 1 couche de VERNIS ANTIGRAFFITI dilué à 5% + 1 couche de VERNIS ACRYLIQUE ANTIGRAFFITI
- Pierres reconstituées, marbres, grès, calcaires durs : brossage, lavage HP, décontamination 1 couche de VERNIS ANTIGRAFFITI dilué à 5% + 1 couche de VERNIS ACRYLIQUE ANTIGRAFFITI

Caractéristiques techniques

- TEINTE: Incolore
- DENSITE: 1,04 +/- 0,03 g/cm³
- EXTRAIT SEC: 45% en poids
- SECHAGE: 30min
- RECOUVRABLE: 2H
- RENDEMENT: 6 m²/litre par couche
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 1L - 5L - 10L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/i) :140g/L
Ce produit contient max. 25g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

· Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.